Cierrapuertas TS 68

Mecanismo dormakaba · UNE-EN 1154



Uso

Cierra la puerta sola después de cada paso. En una puerta cortafuegos es lo que garantiza que quede cerrada y proteja.

En las puertas de 2 hojas se monta uno en cada hoja, junto con el selector de cierre.

Descripción

- Cierrapuertas de piñón y cremallera con brazo estándar, apto para puertas cortafuegos.
- Fuerza de cierre regulable EN 2, 3 y 4, cambiando la posición del apoyo del brazo o del cuerpo, sin placa de montaje.
- Velocidad de cierre ajustable con dos válvulas independientes: de 180° a 15° y de 15° a 0°.
- Retención opcional, con brazo retenedor.
- Certificado según UNE-EN 1154, con marcado CE para productos de la construcción. Fabricante con ISO 9001.
- Montaje en la hoja (lado bisagras) o en el cerco (lado opuesto a las bisagras).
- Color estándar plata (otros colores bajo pedido).

Datos técnicos

Ancho máximo de puerta	1.100 mm
Fuerza según ancho de hoja	hasta 850 mm: EN 2 · hasta 950 mm: EN 3 · hasta 1.100 mm: EN 4
Dimensiones (largo × ancho × alto)	220 × 45 × 53,5 mm
Peso	1,4 kg
Puertas exteriores de apertura hacia fuera	No
Norma	UNE-EN 1154 · marcado CE