Mirilla rectangular 300 × 400 mm

Vidrio EI 60 · para puertas EI2 60



Descripción

- Permite ver el otro lado de la puerta. Para zonas de tránsito frecuente donde la puerta debe permanecer cerrada por seguridad.
- Vidrio resistente al fuego en puertas EI2 60, con arillo atornillado por las dos caras.
- La luz de paso (lo que se ve) es 30 mm menor que la medida del vidrio; el conjunto de vidrio y arillo es 70 mm mayor.
- Se monta de fábrica en la puerta, centrada a lo ancho de la hoja.
- En hojas de 800 mm de ancho cabe el vidrio de 300 × 400 mm (margen lateral mínimo de 215 mm por lado).

Datos técnicos

Medida del vidrio	300 × 400 mm
Luz de paso	270 × 370 mm
Medida total con arillo	370 × 470 mm
Clasificación	EI 60 (puertas EI2 60)
Otros vidrios bajo pedido	600 × 400 mm y circular Ø 280 mm, también para EI 120 y multiuso

Cuidados

- Los vidrios EI son de interior: se opacan si se exponen a la intemperie, al sol directo o a fuentes de calor intenso.
- Limpiar con agua tibia, un trapo suave y un limpiador compatible; aclarar y secar.
- No usar ácidos, productos alcalinos, disolventes ni objetos abrasivos o cortantes.